

HL Professional ALUMIINIKITTI, 2K

TUOTEKUVAUS

HL Alumiinikitti on polyesterikitti, joka sisältää alumiinihiukkasia. Se on muita kittejä tarttuvampi, kovempi ja kestävämpi, ja sopii korjaustöihin ruostuneelle tai muuten vahingoittuneelle metallille. Helppo työstää ja hioa. Sopii myös täyttökiteksi. Voidaan käyttää teräs- ja lasikuitupinnoilla.

OMINAISUUDET

Pohja-aine: Tyydyttämätön polyesteri
Väri: Metallin väri
Ominaispaino: 1,7 kg/l (20°C)
Voc: 24 g/l (sekoitettuna)

OMINAISUUDET




Kovettaja PBO

KÄYTTÖKOHTEET

Voidaan käyttää teräkselle, alumiinille, galvanoiduille ja lasikuituvahvisteisille pinnoille. Saavuttaaksesi maksimaalisen korroosiosuojan käytä alla 2K epoksipohjamaalia. Älä käytä termoplastisille pinnoille tai suoraan happovärin päälle.

PINNAN ESIKÄSITTELY









- 1 - Pinnan määrittely
- 2 - Käsittely

TYÖVAIHE		Teräs	Lasikuitu- vahvisteinen pinta
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	Rasvan- poisto	✓	✓

HL Professional ALUMINIKITTI, 2K

1 - KÄSITTELY

2 - HIONTA

	PAINO 	 100				LIIKE 				
									AIKA	ETÄISYYS
10°C	100:2	8'	30'	5 min	ALOITUS	7 – 5 mm	P120	P80		
20°C				5'				20'	80 cm	P150
30°C				2'				15'	80°C	LOPETUS

HUOMIOITAVAA

Älä käytä kovettajaa enempää kuin ohjeessa sanotaan. Sekoita huolellisesti.
Eristettävä ennen pintamaalausta.
Polyesterikitti ei kovetu kunnolla alle +5°C lämpötilassa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet tinnerillä, ennen kuin tuote alkaa kovettua.

TURVALLISUUS

Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.hlgroupp.fi.

VARASTOINTI

Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta. Varastointilämpötila +5°C - +30°C.

TAKUU

Avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

HL Professional ALUMIINIKITTI, 2K

TUOTENUMERO: HL78994

