

# HL Professional MUOVIKITTI, 2K

## TUOTEKUVAUS

Muovikitti on erittäin joustava ja helposti levitettävä polyesterikitti. Sillä voidaan korjata kaikenlaisia korissa käytettäviä muoviosia erityisesti puskureita. Kitillä voidaan korjata myös lasikuituosia. Väritään kitti on antrasiitin harmaa. Tuote ei sovellu muovikappaleiden liimaamiseen.

## OMINAISUUDET

**Pohja-aine:** Tyydyttämätön polyesteri  
**Väri:** Antrasiitin harmaa  
**Ominaispaino:** 1,7 kg/ (20°C)  
**VOC:** 25 g/l (Sekoitettuna)

## OHEISTUOTTEET

Kovettaja PBO




## KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu joustaville muovilaaduille, PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC ja jäykemmille muovilaaduille (SMC ja UP-GFK).

Älä käytä termoplastisille pinnoille tai suoraan happovärin päälle.




## PINNAN ESIKÄSITTELY

- 1 - Pinnan määrittely
- 2 - Käsittely





TYÖVAIHE		Jäykkä muovi	Joustava muovi
	Rasvanpoisto	✓	✓
	P150	✓	
	P180		✓
	Rasvanpoisto	✓	✓

# HL Professional MUOVIKITTI, 2K

## 1 - KÄSITTELY

	 PAINO		
10°C	100:2-3	8'	35'
20°C		5'	25'
30°C		4'	20'

## 2 - HIONTA

		 LIIKE	
ALOITUS		7 - 5 mm	P180
LOPETUS		5 - 3 mm	P240

## HUOMIOITAVAA

Älä käytä kovettajaa enempää kuin ohjeessa sanotaan. Sekoita huolellisesti.  
Eristettävä ennen pintamaalausta.  
Polyesterikitti ei kovetu kunnolla alle +5°C lämpötilassa.

## VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet tinnerillä, ennen kuin tuote alkaa kovettua.

## TURVALLISUUS

Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta [www.hlgroupp.fi](http://www.hlgroupp.fi).

## VARASTOINTI

Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta. Varastointilämpötila +5°C - +30°C.

## TAKUU

Avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä

# HL Professional MUOVIKITTI, 2K

TUOTENUMERO: HL78995

