

HL Professional SOFT LIGHT YLEISKITTI, 2K

TUOTEKUVAUS

Korkealaatuinen yleiskäyttöinen kevyt polyesterikitti lommojen ja säröjen täyttämiseen.

Hyvin helposti työstettävä soft-kitti. Kitin levittäminen on helppoa ja nopeaa. Kitti kuivuu nopeasti. Hiominen on helppoa (alkaan P120).

Kitillä on erinomaiset tartuntaominaisuudet. Tarttuu loistavasti galvanoituun teräkseen ja alumiiniin. Voidaan käyttää teräksille, alumiineille, galvanoiduille metallipinoille ja lasikuituvahvisteisille pinnoille.

OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Tyydyttämätön polyesteri
Väri:	Beige
Ominaispaino:	1,2 kg/l (20°C)
VOC:	25 g/l (Sekoitettuna)

OHEISTUOTTEET

Kovettaja PBO




KÄYTTÖKOHEET

Voidaan käyttää teräkselle, alumiinille, galvanoiduille ja lasikuituvahvisteisille pinnoille. Saavuttaaksesi maksimaalisen korroosiosuojan käytä alla 2K epoksipohjamaalia.

Älä käytä termoplastisille pinnoille tai suoraan happovärin päälle.

PINNAN ESIKÄSITTELY

- 1 – Pinnan määrittely:
- 2 – Käsittely:

TYÖVAIHE		Teräs	Alumiini	Galvanoidut	Lasikuitu- vahvisteinen pinta
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Rasvanpoisto	✓	✓	✓	✓

HL Professional SOFT LIGHT YLEISKITTI, 2K

1-KÄSITTELY

2-HIONTA

Lämpötila	PAINO A : B 100:2-3	2 + 100	Kello	Kello HR	ALOITUS	LIIKE	Kone	Kone
10°C	100:2-3	7'	30'	5 min	ALOITUS	7 - 5 mm	P120	P100
20°C			25'	80 cm				P180
30°C			15'	80°C				LOPETUS

HUOMIOITAVAA

Älä käytä kovettajaa enempää kuin ohjeessa sanotaan. Sekoita huolellisesti. Eristettävä ennen pintamaalausta.

Polyesterikitti ei kovetu kunnolla alle +5°C lämpötilassa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet tinnerillä, ennen kuin tuote alkaa kovettua.

TURVALLISUUS

Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.hlgroup.fi.

VARASTOINTI

Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta. Varastointilämpötila +5°C - +30°C.

TAKUU

Avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

HL Professional SOFT LIGHT YLEISKITTI, 2K

TUOTENUMERO: HL78993

